

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

(REESA-Uni-Fassadenfarbe)

Назначение:

Фасадная краска универсальная изготовлена на акриловой основе и применяется для ремонта и покрытия вновь при наружных работах. В интерьерах применяется как сверхизносостойкая. Пригодные основания: минеральная и синтетические штукатурки, бетон и др.

Характеристики:

Краска отличается простым нанесением и отличной укрывистостью. Хорошая адгезия и высокая плотность делают матовое покрытие водостойким по ФОБ, ДИН 18363.

Способ применения:

Перед ремонтной окраской или окраской вновь залог долговечности в подготовке основания. Поверхность, предназначенная для покраски должна быть связной, матовой, сухой, прочной, чистой от участков, способствующих отслоению. Несцепляемые, шелушащиеся, отслаивающиеся покрытия необходимо удалить.

Грунтование:

Рекомендуется поверхность перед покраской обработать одним из грунтов REESA (например Fassadengrund или REESA-Tiefgrund).

Нанесение:

Краска готова к употреблению. Рекомендуется добавлять до 5% воды только в грунтовочный слой. Отлично ложится с помощью валика, кисти, краскопульты (пневматического или безвоздушного). Минимальная температура воздуха и окрашиваемой поверхности + 5° С.

Цвет (матовость):

Краска универсальная REESA-Uni-Fassadenfarbe имеет белый цвет. Колеровку краски в любые цвета производить добавлением VOLLTON UND-ABTONFARBEN.

Замечания по опыту использования в России:

Краска REESA-Uni-Fassadenfarbe отличается исключительными свойствами по укрывистости и адгезии, которые в сочетании с простотой нанесения краски дают возможность получения представительского покрытия недорогой стоимости.

Очистка инструмента

После работы сразу промыть водой.

Плотность

1,60 кг/литр

Расход

160 мл/кв.м

Хранение

В оригинальной невскрытой упаковке в неморозном месте до 1 года.

SUDING & SOEKEN

GmbH & Co. KG · Lack-und Farbenfabrik · Funkschneise 8 · D-28309 Bremen-Hemelingen
Тел.: (495) 739-37-33, Факс: 739-37-32, эл. почта: remmers@remmers.ru, сайт: <http://reesa.ru>