

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм.(y.e.)
ГРУНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ						
1W0014	REESA Fassadengrund Концентрированная грунтовка водная универсальная.	Проникающая, прозрачная, укрепляющая. Снижение расхода краски в 1,5 – 2 раза. Разводится водой в пропорции 1:3 Расход: от 150 мл/м ²	12	л	53,40	4,45
1G002	REESA Tiefgrund Грунтовка глубокого проникновения на растворителе.	Глубокопроникающая, прозрачная, предохраняющая от гниения, грибка, для любых поверхностей, снижение расхода краски в 1,5 – 2 раза. Выравнивает и улучшает адгезию основания. Расход: 180 мл/м ²	12	л	64,60	5,38
1G005	Siloxan-Grundfestiger Силоксановая грунтовка на растворителе.	Белого цвета, глубокопроникающая, укрепляющее действие, водоотталкивающие свойства, высокая паропроницаемость. Для укрепления осыпающихся или мелящихся оснований и снижения степени водопоглощения. Цвет белый. Расход: 180 мл/м ²	12	л	78,20	6,52
1W015	REESA SILOXAN Hydro Grund LF Грунтовка на основе силоксан-акриловой эмульсии.	Бесцветная, для наруж. и внутр. работ. Укрепляет основание. Гидрофобизирующий эффект. Для минер. поверхностей с норм. впитывающей способностью, в т.ч. для старых выветр. дисперс. покрытий, синтет. штукатурок, теплоизоляционных систем. Расход: 180 мл/м ²	12	л	98,10	8,18
ПРОПИТКИ, ШПАТЛЕВКИ						
2Y002	REESA Silikon-Imprägnierung 190 Гидрофобизирующая пропитка.	Силиконовая пропитка для минер. строительных материалов (кирпич, бетонные фасады, песчаник). Обработанная поверхность имеет жиро-, грязе- и водоотталкивающие свойства. Отлично подходит для г/ф натур. камня. Расход: 200 – 400 мл/м ² .	12	л	112,40	9,37
3W100-90100	REESA Siloxan-Streichfüller Силоксановая финишная тонкая шпатлевка.	Водный продукт на основе силоксана. Для оптического выравнивания, в т.ч. неравномерно затертых минеральных фасадных штукатурок. Цвет белый. Расход: 250 – 400 мл/м ²	12,5	л	155,30	12,43
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ						
6W345	REESA Wandfarbe ELIT Plus ELF** Воднодисперсионная краска для стен и потолков (weiss). 	Для новых и обновления покрытий в помещ. с высокими требованиями, высокоплотн., устойчив к истиранию и мытью, механич. повреждениям; снежно-белая, матовая, высокая укрывистость. Возможность однослойного покрытия. Расход: 160 мл/м ²	12,5	л	55,70	4,45
6X3022-90100	REESA Latexfarbe-Tuchmatt ELF** Краска латексная, приглушенно-матовая (weiss). 	Для новых и обновл. покрытий в помещениях. в т.ч. для влажных. Покрытие моющееся, устойчивое к изменению температуры и влажности, износостойкое. Расход: 150 мл/м ²	12,5	л	79,00	6,32

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (у.е.)*	Цена за ед. изм.(у.е.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ						
6W007-90100	REESA Fassadenfarbe siloxanverstärkt** Краска фасадная, усиленная силиоксаном (weiss). 	Высокая укрывистость, отличная адгезия на большинстве оснований. Проста в применении, быстро высыхает. Многолетняя атмосферостойкость. Цвет белый. Машинная колеровка. Расход: 160 мл/м ² .	12,5	л	84,10	6,73
6W009-90100	REESACRYL-Fassadenfarbe** (weiss) Краска акрилатная фасадная (белая). 	Для ремонта и покрытия вновь. Высокая кроющая способность. Покрытие плотное, шелков.-матовая, щелоче- и атмосферостойкое, паропроницаемое, стойкое к UV, выхлопным газам. Высокая влагозащита и ремонтпригодность. Белая для светлых оттенков. Бесцветная для яркой колеровки. Расход: 140 мл/м ² .	12,5	л	119,00	9,52
9W009	REESACRYL-Fassadenfarbe (transparent)** Краска акрилатная фасадная (бесцветная). 	Для реставрации и новостроек. Высокая атмосферостойкость, стойкость к плесени, грибам, водорослям. Матовое покрытие, выс. паропроницаемость, надежно защищает от воздействия влаги. Отличная адгезия, высокая устойчивость к щелочам. Машинная колеровка в светлые оттенки. Для ярких оттенков - заводская колеровка. Расход: 180 мл/м ² .	11,88	л	104,40	8,79
6W200-90100	Siloxan-Fassadenfarbe (weiss) Силоксановая краска. 	Для реставрации и новостроек. Высокая атмосферостойкость, стойкость к плесени, грибам, водорослям. Матовое покрытие, выс. паропроницаемость, надежно защищает от воздействия влаги. Отличная адгезия, высокая устойчивость к щелочам. Машинная колеровка в светлые оттенки. Для ярких оттенков - заводская колеровка. Расход: 180 мл/м ² .	12,5	л	166,90	13,35
СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ						
RESABUNI	REESA Universal-Abbeizer Состав для удаления промышленных лакокрасочных покрытий.	Смывка для внеш. и внутр. работ без аром. углеводородов. Для удаления масляных и целлюлоз. лаков, хлоркаучуковых лаков и на основе синтетических смол, дисперс. красок и штукатурок. Пастообразная консистенция. Удаляет толстослойные лакокр. покрытия за один раб. проход. Расход: 300-600 г/м ² .	10	кг	143,90	14,39
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ						
5K020-90100	REESA Uni-Haftgrund (RAL 9010) Грунтовка на основе алкидных смол.	Адгезионная грунтовка на основе алкидных смол для внеш. и внутр. работ. Проста в применении, легко наносится, быстро сохнет, высокая адгезия, отл. кроющая и заполняющая способность. Без аромат. углеводородов. Расход: 110 мл/м ²	2,5	л	30,30	12,12
3G050-07035	REESA PVC-Grund (RAL 7035 lichtgrau) Грунтовка адгезионная.	Антикоррозийная адгезионная грунтовка на основе ПВХ для внешних и внутренних работ. Тиксотропная, быстро высыхает. Эффективно сочетается с последующими покрытиями на основе ПВХ. Для антикорр. защиты железных, стальных, цинковых покрытий. Цвет: 7035. Расход: 180 мл/м ² (70 мкм).	10	л	123,20	12,32
3K200-90100	REESA HS-Stahlschutzgrund (RAL9010) Грунт для защиты стальных поверхностей/черного металла.	Продукт с активными антикоррозионными пигментами на основе алкидной смолы. Тиксотропный, стабильность нанесения, в т.ч. на вертикальных поверхностях и кромках. Высокий сухой остаток 65%. Плотность 2,12кг/л, т.е. в стандартной 5л упаковке -10,60кг продукта. Нанесение: распыление, валиком, кистью. Расход 125 мл/м ² , что соответствует 265г/м ²	5	л	66,20	13,24

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм. (y.e.)
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ						
2K455	Для ярких оттенков REESAMIX Industriellack ** Эмаль алкидная глянцевая бесцветная (отколерованная 5 л).	Для внутренних и наружных работ. Покрытие твердое, износостойкое, стойкое к УФ-излучению. Высокая атмосферостойкость. Машинная колеровка. Применяется в системе с антикоррозионными грунтами. Быстрая сушка, хорошая стойкость на кромках и вертикальных поверхностях. Содержание сухого остатка 60%. Применение: металлические заборы, трубы, конструкции. Бесцветная база для яркой колеровки, белая база для светлых оттенков. Расход: 130 мл/м ² (толщ. сух. пленки 40 мкм)	4	л	47,60	11,90
2K457			REESAMIX Industriellack** Эмаль алкидная полуматовая бесцветная (отколерованная 5 л).	4	л	51,30
6K455-90100	Для светлых оттенков REESAMIX Industriellack ** Эмаль алкидная глянцевая белая (отколерованная 5 л).	Применение: металлические заборы, трубы, конструкции. Бесцветная база для яркой колеровки, белая база для светлых оттенков. Расход: 130 мл/м ² (толщ. сух. пленки 40 мкм)	4,75	л	58,10	12,23
6K457-90100			REESAMIX Industriellack** Эмаль алкидная полуматовая белая (отколерованная 5 л).	4,75	л	61,00
6G049-09010	REESA PVC Einschichtlack (Extra-Унилак) Эмаль на основе ПВХ-акриловой смолы (RAL 9010, 9005, 7001, 5010).	Шелковисто-матовое, высок. антикорроз. защита и атмосферостойкость. Ярковыраженная тиксотропность. Для нанесения распылением, кистью, валиком. Основание: железо, цинк, медь, алюмин., листовая жельсть. Заводская колеровка. Расход: 100-250 г/м ² (40-80 мкм)	10	кг	123,20	12,32
БЕШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ						
1F901M	REEPOXAN 2K-Grundfestiger Эпоксидная грунтовка для полов, с отвердителем 2K-Härter 7F901.	Бесцветная 2-компонентная грунтовка глубокого проникновения. Для минеральных впитывающих оснований. Укрепляет основание. Расход: 150 г/м ²	8	кг	97,70	12,21
6F510-90100	REESAPOX Эпоксидное наливное покрытие для полов, с отвердителем Härter 7F562. База белая, для светлых оттенков. 	Цветное 2К эпоксидное покрытие для бетона и цементных стяжек. Область применения: гаражи, мастерские, бойлерные, складские, медицинские и производственные помещения. Нанесение: наливом и валиком. Машинная колеровка, большой выбор оттенков. Долговечность и простота ухода. Нанесение наливом и валиком, возможность декорирования чипсами. Расход: наливом - 1,4 кг/мм ² толщины, валиком – 200 г/м ²	10,5	кг	163,00	15,52
			28	кг	370,90	13,25
			3,5	кг	По запросу	
2F510	REESAPOX Эпоксидное наливное покрытие для полов, с отвердителем Härter 7F562. База transparent, для ярких оттенков. 	Цветное 2К эпоксидное покрытие для бетона и цементных стяжек. Область применения: гаражи, мастерские, бойлерные, складские, медицинские и производственные помещения. Нанесение: наливом и валиком. Машинная колеровка, большой выбор оттенков. Долговечность и простота ухода. Нанесение наливом и валиком, возможность декорирования чипсами. Расход: наливом - 1,4 кг/мм ² толщины, валиком – 200 г/м ²	10,5	кг	190,20	18,11
			28	кг	443,40	15,84
			3,5	кг	По запросу	
6HF610-07030M	Hydropox (RAL 7030) Эпоксидное водоэмульгированное покрытие с отвердителем Härter 7HF610.	2К покрытие для минеральных оснований. Легко наносится. Выс. износостойкость и химстойкость. Запечатка для норм. и средних механ. нагрузок. Продукт отличается превосх. устойчивостью к минер. маслам. Шелков. глянец. Заводская колеровка. Для гаражей, технических помещений частных домов, складских помещений.	12	кг	180,40	15,03

Артикул	Наименование продукта	Краткое описание продукта	Упак.	Ед. изм.	Цена упак. (y.e.)*	Цена за ед. изм. (y.e.)
РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА						
6C720-01023	REESA Trennstrichfarbe (RAL 1023) Краска разметочная (желтая).	Маркировоч. и разметоч. покр. по бетону, стяжкам, асфальту и аналог. основания, для обозн. опасных участков, пар-ковочных и складских площадей. На основе спец. полимеризац. смолы. Расход: 160 мл/м ² (толщ. сух. пленки 70 мкм)	10	л	192,50	19,25
6C720-90100	REESA Trennstrichfarbe (RAL 9010) Краска разметочная (белая).	Маркировоч. и разметоч. покр. по бетону, стяжкам, асфальту и аналог. основания, для обозн. опасных участков, пар-ковочных и складских площадей. На основе спец. полимеризац. смолы. Расход: 160 мл/м ² (толщ. сух. пленки 70 мкм)	10	л	150,10	15,01